
K1

VASCA R.S.U.
SMALL TIPPING BODY

1,2 - 4 m³






K1

VASCA R.S.U.
SMALL TIPPING BODY

P.T.T. 1,2 - 3,5 TON
1,2 - 4 m^3







La vasca ribaltabile K1 è un'attrezzatura realizzata con adeguate tecniche di costruzione per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziati in particolar modo nei centri storici e nei piccoli paesi. L'attrezzatura viene realizzata in conformità alla Direttiva Macchine con materiali esenti da difetti, secondo processi produttivi che prevedono controlli di qualità nelle varie fasi di produzione e rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE. La vasca è costituita da lamiera e profilati opportunamente saldati e rinforzati fra loro per ottenere una perfetta tenuta stagna.
Lo scarico dei rifiuti avviene ribaltando posteriormente la vasca a 90° consentendo lo scarico dei rifiuti in accoppiamento diretto con compattatori a carico posteriore di medie e grandi dimensioni, due piedini stabilizzatori posti posteriormente all'attrezzatura vengono azionati automaticamente all'attivazione del comando di ribaltamento per dare una maggiore stabilità alla vasca durante la fase di scarico. La vasca K1 può essere dotata di una o due portelle laterali destra e/o sinistra per facilitare il carico manuale dei rifiuti voluminosi e da un dispositivo automatico voltacontenitori.
Secondo le esigenze del cliente l'attrezzatura può essere equipaggiata di ulteriori accessori e/o personalizzazioni.

The K1 small tipping body is an equipment built up by means of construction techniques adequate to handle city solid and differentiated waste with special reference to operations in historical centres and small cities. The equipment is manufactured in full respect of the prescriptions of the EC Machines Directive and by making use of faults free materials and manufacturing procedures involving quality controls in the different manufacturing phases, as prescribed by the Italian and the EC laws prescriptions in force. The body is made up by steel sheets and profiles suitably welded to each other and duly reinforced which grant a perfect water tight structure.
Wastes are unloaded by tipping the body up to a 90° angle thus granting their perfect transfer into medium and large hoppers of standard rear packer bodies.Two rear stabilization landing feet, automatically activated when the body tipping drive is engaged, ensure an high body stability during its tipping phase. The K1 body can be provided, upon request, with one or two side doors (on the left and/or right hand side) to facilitate the bulky wastes loading operation and with and automatic bins lifter device.
Based on clients special needs, this equipment can also be provided with other personalized outfits.









RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato
RINA ISO 14001:2004 Sistema Ambientale Certificato
CANFIA
CE